



La nuova trinciatrice EVOLUTION GREEN, in una sola passata e alla velocità abituale, è capace di tagliare e lanciare l'erba alla base degli alberi da frutta o vigneti, senza nessun costo addizionale e ottenendo un beneficio triplo:

- Tra un 25-30% di erbicida in meno diminuendo la funzione clorofillica dell'erba grazie alla distesa alla base dell'albero.
 - Un 20-25% di risparmio d'acqua evitandone l'evaporazione nella zona d'irrigazione.
 - Tagliando l'erba e lanciandola fino alla base dei tronchi si ottiene una desertificazione del centro della fila, con un 20% in meno di taglio d'erba.
- Con questo tipo di trinciatrice, Serrat vuole contribuire a incentivare la protezione ambientale che per tutti quanti ha un incalcolabile valore ecologico.

CARATTERISTICHE

- ▶ Telaio in lamiera antiusura di 8 mm.
- ▶ Rotore POLSER di Ø 450 mm.
- ▶ Gruppo SERRAT.
- ▶ Trasmissione laterale per cinghie 3 XPC.
- ▶ Martelli forgiati SERRAT speciale "erba".
- ▶ Sistema GIROSTOP nel bullone dei martelli.
- ▶ Supporti dei cuscinetti in acciaio.
- ▶ Cuscinetti di alta velocità e di alta resistenza.
- ▶ Catene anteriori di protezione.
- ▶ Sistema antifili metallici nel rotore.
- ▶ Doppio cuscinetto nel rullo posteriore.
- ▶ Rullo posteriore regolabile in altezza Ø 180 mm (210 mm a partire da T-2300).
- ▶ Presa di forza 540 rpm.
- ▶ Contromartelli in acciaio.
- ▶ Modello fabbricato secondo la Normativa CE.
- ▶ Indicazioni di sicurezza visibili al personale.









Sistema antifili metallici nel rotore



Scarico



MODELLO	 mm	 KW-CV			N° CINGHIE TIPO							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1200	1200	44 - 60 88 - 120	12	720	3 XPC	1460	57"	1560	61"	1000	39"	540
T-1400	1400	48 - 65 88 - 120	12	790	3 XPC	1660	65"	1560	61"	1000	39"	540
T-1600	1600	51 - 70 88 - 120	12	840	3 XPC	1860	74"	1560	61"	1000	39"	540
T-1800	1800	55 - 75 88 - 120	16	900	3 XPC	2060	81"	1560	61"	1000	39"	540
T-2000	2000	63 - 85 88 - 120	16	957	3 XPC	2260	89"	1560	61"	1000	39"	540
T-2100	2100	70 - 95 88 - 120	16	980	3 XPC	2360	93"	1560	61"	1000	39"	540
T-2300	2300	74 - 100 88 - 120	20	1.000	3 XPC	2560	100"	1560	61"	1000	39"	540


OPZIONI



▶ Super spostabile



▶ Catene anteriori



▶ Slitte anteriori



▶ Ruote anteriori

- ▶ Ruota libera
- ▶ Ruote posteriori
- ▶ Green X2

